VR Payment

V400c stationär

Artikel-Nummer
31000455 V400c LAN (Engage-Serie)

Schnell und modern im täglichen Einsatz

Leistungsstark und elegant präsentiert sich das V400c als optimaler Nachfolger des H5000 und ist in Bedienung und Menüführung an dieses angelehnt. Die Hardware wurde konsequent weiterentwickelt. Das leicht geneigte Display lässt sich sehr gut ablesen und ist auch zur Unterschriftenerfassung bestens geeignet. Der leistungsfähige Prozessor sorgt für eine schnelle Transaktionsverarbeitung. Auch über eine Kasse kann das V400c betrieben werden. Neben den bekannten Kassenschnittstellen ZVT und O.P.I. kann ebenfalls die Verifone-Kassenschnittstelle genutzt werden.

Mit PCI5.x ist das Terminal sicherheitstechnisch auf dem aktuellen Stand.

Das V400c verfügt über LAN und WLAN sowie über die üblichen Möglichkeiten der Kartenverarbeitung via Chip-, Magnetstreifen- und Kontaktlos-Leser. Der integrierte Drucker sorgt für eine schnelle Ausgabe der Belege.

Vorteile auf einen Blick

- **Leistungsstark und formschön**
- **Leicht geneigtes HVGA-Farb-Touchdisplay für bessere Bedien- und Lesbarkeit**
- **Ohne Sichtschutz, gut geeignet zur Unterschriftenerfassung**
- **LAN und WLAN in einem Gerät**
- **Integrierter Kontaktlos-Leser um das Display herum**

Produktinformation

VR Payment

Hersteller
- Verifone

Maße und Gewicht
- 190 mm x 80 mm x 70 mm
- 392 g (ohne Papierrolle, ohne Sichtschutz)

Ausstattung
- 3,5“ kapazitives Touchdisplay (TFT, 320x480 Pixel, Querformat)
- Integriertes Signature Pad
- 15 Tasten, hinterleuchtet, taktile Rückmeldung
- Integrierter Kontaktlos-Leser
- Chip- und Magnetstreifenleser
- Aufnahme für Kensington Lock
- Thermodrucker bis zu 30 Zeilen/Sekunde
  Ø 40 mm Papierrolle, Papierbreite 58 mm
- Buzzer/Lautsprecher

Technische Spezifikationen
- Arbeitsspeicher: 1024 MB (512 MB Flash, 512 MB SDRAM)
- Prozessor: Cortex A9, 32-bit RISC-Prozessor, 600 MHz
- OS: Verifone Operating System basierend auf speziell gesicherter Linux-Variante
- Kassenschnittstelle*: ZVT-Kassenprotokoll, O.P.I.-Protokoll, Verifone-Protokoll
- Chipkartenleser: EMV L1 & L2
- Magnetstreifenleser: Spur 1/2/3, bidirektional
- Kontaktlos-Leser: ISO 14443 A/B, MIFARE
- Externes Netzteil Eingang: 100 ~ 240 V AC, 50/60 Hz, Ausgang: 11,6 V DC, 1.55 A
- Kommunikation: Ethernet/LAN, WLAN 2,4 GHz und 5 GHz, seriell Kasse: RS-232,
- Umgebungsbedingungen:
  Betriebstemperatur: 0°C bis +50°C
  Lagertemperatur: - 20°C bis +60°C
  5 % bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit,
  nicht kondensierend
- Zulassungen DK TA 7.2/DC POS 3.0, PCI PTS 5.x

* Eine Kassenanbindung über USB wird nicht unterstützt.

Änderungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.